

# Bodenmaterial und Baggergut der Klassen 0\* (BM-0\*, BM-F0\*, BG-0\*, BG-F0\*)

Anlage 2 Tabelle 5 Ersatzbaustoff IV in Verbindung mit der RuA-StB 23

| 1. Einbaustelle:<br>Lage bzgl. Wasserschutzbereich       |                                                                                                                                                                                                                                           | AUSSERHALB                        |                    |                        | INNERHALB                                                                     |                        |           |                         |                           |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |                        | Hinweis: der Einbau innerhalb von Wasserschutzbereichen ist anzeigepflichtig! |                        |           |                         |                           |                        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                    |                        | WSG III A                                                                     |                        | WSG III B |                         | Wasser-<br>vorranggebiete |                        |
| HSG III                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | HSG IV                            |                    |                        |                                                                               |                        |           |                         |                           |                        |
| 2. Abstand Grundwasser (zeHGW) bis zur Unterkante Einbau |                                                                                                                                                                                                                                           | ≥ 0,6 m<br>ungünstig              | > 1,5 m<br>günstig |                        | > 1,5 m<br>günstig                                                            |                        |           |                         |                           |                        |
| 3. Beschaffenheit<br>des Baugrunds (Hauptbodenart)       |                                                                                                                                                                                                                                           | Sand,<br>Lehm,<br>Schluff,<br>Ton | Sand               | Lehm<br>Schluff<br>Ton | Sand                                                                          | Lehm<br>Schluff<br>Ton | Sand      | Lehm,<br>Schluff<br>Ton | Sand                      | Lehm<br>Schluff<br>Ton |
| 4. Einbauweise**                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                 | 2                  | 3                      | 4                                                                             |                        | 5         |                         | 6                         |                        |
| 2                                                        | Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht (Asphalt, Beton)                                                                                                                              | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 3                                                        | Verfestigung unter gebundener Deckschicht (Asphalt, Beton)                                                                                                                                                                                | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 4                                                        | Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht (Asphalt, Beton)                                                                                                                                                 | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 6                                                        | Frostschutz- (FSS, SfM) oder Tragschicht ohne Bindemittel (ToB) unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung                                                                                             | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 8                                                        | Frostschuttschicht (FSS, SfM), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht (Asphalt, Beton)                                                                                                  | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 8*                                                       | Frostschuttschicht (FSS, SfM), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht (Asphalt, Beton) in Straßen mit Entwässerungsrinnen und vollständiger Entwässerung über das Kanalnetz             | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 9                                                        | Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A - D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise                                                                                                               | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 10                                                       | Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE                                                                                                                                                                                                 | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 13                                                       | Tragschicht ohne Bindemittel (ToB, FSS, SfM), Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel (DoB), Bankette, Baustrassen | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 14                                                       | Bauweisen 13 unter Plattenbelägen                                                                                                                                                                                                         | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 15                                                       | Bauweisen 13 unter Pflaster                                                                                                                                                                                                               | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 16                                                       | Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE                                                                                        | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |
| 17                                                       | Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht                                                                                                                                                        | +                                 | +                  | +                      | +                                                                             | +                      | +         | +                       | +                         | +                      |

\* Anlage 2 Ersatzbaustoff IV, Erläuterungen: Einbauweisen Nr. 7 und 8 bei Straßen mit Entwässerungsrinnen und vollständiger Entwässerung über das Kanalnetz

\*\* Einbauweisen gemäß Ersatzbaustoff IV, die in dieser Anwendungshilfe nicht aufgeführt sind, sind für den jeweiligen Ersatzbaustoff nicht anwendbar.